



## ClearoPAG 161 Objekt/Fenster Pistolenschaum

mit der bewährten Feststoff-Ventiltechnik, ist ein feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanmontageschaum zum Dämmen, Kleben, Füllen, Isolieren und Befestigen. Vielseitig einsetzbar u.a. im Festerbau, Malerhandwerk, Hoch- und Tiefbau, Tischlerei und Innenausbau.

### Technische Daten:

Verarbeitung	mit Dosiergerät z.B. P20 ECO
Inhalt	750ml
Ausbeute	ca. 45 l freigeschäumt
Farbe	creme
Dosenverbreitungstemperatur	+5°C bis + 30°C
Klebfei nach	ca. 5-8 Min.
20mm Strang Schneidbar nach	ca. 7-10 Min.
20 mm Strang voll belastbar	ca. 12 Stunden
Temperaturbeständig im ausgehärteten Zustand	- 40°C bis + 80°C
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,04 W/(m*k)
Eigenschaften	unverrottbar, fäulnisresistent, nicht dauerhaft UV-Stabil
beständig gegen	Wasser, Öl, Benzin, Laugen, diverse Säuren, Lösemittel
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
bewertetes Fugenschalldämmmaß	bis zu 58 dB ift Rosenheim Prüfbericht 16722886/1
Treibmittel	frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd und PCB
Lagerfähigkeit	24 Monate (bezogen auf trockene und kühle Lagerung)

Technische Daten gemessen bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

### **Gebindegrößen:**

750 ml Aerosoldose verpackt á 12 Stück/Karton

### **Verarbeitungshinweise:**

Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Den Untergrund leicht anfeuchten. Gipshaltige/poröse Untergründe mit geeignetem Primer/Tiefengrund vorbehandeln. Schmutzgefährdete Bereiche abdecken. Schaum haftet nicht auf Materialien wie Polyethylen, Silikon, Teflon, Fette o. ä.

